

Pompe de remplacement STZ 5200 sans interrupteur à flotteur, ATEX



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680704
GTIN: 4026092081990
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour station de relevage à pose immergée

Modèle

Type de commande:

Gestionnaire

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées:

Eaux grises et eaux vannes

Dimensions

Poids net:

58 kg

Poids brut:

60 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

380 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

260 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

600 mm

Aide à l'installation

Pompe:

STZ 5200

Poids, pompe:

56 kg

Type de raccord:

Raccordement direct

Tension de service:

400 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Classe de protection:

I

Classe d'isolation:

H

Facteur de puissance Cos phi:

0,89

Catégorie de protection de la pompe:

IP 68

Surveillance de la température:

intégré

Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):

40 °C

Hauteur de relevage maxi:

52 m

Régime:

2840 U/min

Puissance P1:	5,2 kW
Puissance P2:	4,4 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F PLU 10G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Outil tranchant
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	8,7 A
Commande	
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V