Pompe de remplacement STZ 7500 sans interrupteur à flotteur, ATEX

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680705
GTIN: 4026092082003
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour station de relevage à pose immergée

Modèle	
Type de commande:	Gestionnaire
Caractéristiques générales	
Nature des eaux usées:	Eaux grises et eaux vannes
Dimensions	
Poids net:	105 kg
Poids brut:	113 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	550 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	450 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	900 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	STZ 7500
Poids, pompe:	104 kg
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Classe d’isolation:	H
Facteur de puissance Cos phi:	0,88
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	42 m
Régime:	2900 U/min

Puissance P1:	7,5 kW
Puissance P2:	6,4 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F PLU 10G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant
Fusible requis (pompe):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	13 A

Commande	
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct