

Pompe de remplacement GTF 5200 sans interrupteur à flotteur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680707

GTIN: 4026092082027

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour station de relevage à pose immergée

Modèle

Type de commande:

Gestionnaire

Dimensions

Poids net:

55 kg

Poids brut:

58 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

380 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

260 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

720 mm

Aide à l'installation

Pompe:

GTF 5200

Poids, pompe:

56 kg

Type de raccord:

Raccordement direct

Tension de service:

400 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Classe de protection:

I

Classe d'isolation:

H

Facteur de puissance Cos phi:

0,85

Catégorie de protection de la pompe:

IP 68

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu):

40 °C

Hauteur de relevage maxi:

21 m

Régime:

2835 U/min

Puissance P1:

5,2 kW

Puissance P2:

4,4 kW

Mode de fonctionnement:

S3 – 30 %

Type de câble d'alimentation de la pompe:

H07RN8-F PLU 10G, 1,5 mm²

Longueur du câble d'alimentation de la pompe:

10 m

Courant nominal:

8,7 A

Commande

Type de raccord:

Fusible requis (protection de ligne):

Raccordement direct

Fusible via le gestionnaire 400 V