Entraînement de pompe SPF 5500 E 400 V, S3, Câble de 5 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680727
GTIN: 4026092095508
Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales	
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Dimensions	
Poids net:	38 kg
Poids brut:	40 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	380 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	SPF 5500 E
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	27 m
Régime:	2840 U/min
Puissance P1:	5,6 kW
Puissance P2:	4,7 kW
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	9,1 A
Commande	
Type de raccord:	Raccordement direct