

Pompe de remplacement GTF 500 résistant, avec interrupteur à flotteur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680765

GTIN: 4026092085950

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour raccordement à la conduite de refoulement R 1 1/4", sortie de refoulement verticale, aspiration plate intégrée, grille d'aspiration amovible et poignée de manutention.

Résistance aux fluides salins, aux eaux usées des systèmes d'adoucissement et aux eaux de condensation des chaudières.

Dimensions

Poids net:	5,5 kg
Poids brut:	6 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	281 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	246 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	397 mm

Aide à l'installation

Pompe:	GTF 500
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Protégé contre le fonctionnement à sec:	oui
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Hauteur de relevage maxi:	8 m
Puissance P1:	0,5 kW
Puissance P2:	0,36 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	2,5 A

Commande

Tension de service:	230 V
---------------------	-------