

Pompe de remplacement GTF 500 résistant, sans interrupteur à flotteur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680774

GTIN: 4026092085189

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour raccordement à la conduite de refoulement R 1 1/4", sortie de refoulement verticale, aspiration plate intégrée, grille d'aspiration amovible et poignée de manutention.

Résistance aux fluides salins, aux eaux usées des systèmes d'adoucissement et aux eaux de condensation des chaudières.

Dimensions

Poids net:	5,12 kg
Poids brut:	6 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	276 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	241 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	382 mm

Aide à l'installation

Pompe:	GTF 500
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Protégé contre le fonctionnement à sec:	oui
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Hauteur de relevage maxi:	8 m
Puissance P1:	0,5 kW
Puissance P2:	0,36 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	2,5 A

Commande

Tension de service:	230 V
---------------------	-------