

Pompe de remplacement GTF 500 résistant, sans interrupteur à flotteur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680774
GTIN: 4026092085189
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour raccordement à la conduite de refoulement R 1 1/4", sortie de refoulement verticale, aspiration plate intégrée, grille d'aspiration amovible et poignée de manutention.

Résistance aux fluides salins, aux eaux usées des systèmes d'adoucissement et aux eaux de condensation des chaudières.

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Poids net: | 5,12 kg |
| Poids brut: | 6 kg |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 276 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 241 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 382 mm |

Aide à l'installation

| | |
|---|---------|
| Type de commande: | GTF 500 |
| Courant nominal: | 2,5 A |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe: | 10 m |
| T-PST: | oui |
| Type de protection du gestionnaire: | IP 68 |
| Hauteur de relevage maxi: | 8 m |
| Puissance P1: | 0,5 kW |
| Puissance P2: | 0,36 kW |
| Mode de fonctionnement: | S1 |

Commande

| | |
|----------------------|-------|
| Fréquence du réseau: | 50 Hz |
| Tension de service: | 230 V |
| Courant nominal: | 2,5 A |