

Pompe de remplacement GTF 500 avec interrupteur flotteur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680878

GTIN: 4026092085936

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

Dimensions

Poids net: 6,25 kg
 Poids brut: 6,64 kg
 Dimensions d'emballage, longueur: 276 mm
 Dimensions d'emballage, largeur: 241 mm
 Dimensions d'emballage, hauteur: 382 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 500
 Tension de service: 230 V
 Fréquence du réseau: 50 Hz
 Classe de protection: I
 Catégorie de protection de la pompe: IP 68
 Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
 Hauteur de relevage maxi: 8 m
 Régime: 2800 U/min
 Puissance P1: 0,6 kW
 Puissance P2: 0,36 kW
 Mode de fonctionnement: S1
 Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm²
 Fusible requis (pompe): C 16 A
 Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m
 Courant nominal: 2,7 A

Commande

Tension de service: 230 V