

## Pompe de remplacement GTF 500 pour Aqualift S dans le caisson taille 3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680879

GTIN: 4026092085943

Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement pour eaux usées sans matières fécales

#### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

#### Dimensions

Poids net: 5,1 kg  
Poids brut: 6 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 281 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 246 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 273 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: GTF 500  
Tension de service: 230 V  
Fréquence du réseau: 50 Hz  
Classe de protection: I  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C  
Hauteur de relevage maxi: 8 m  
Régime: 2800 U/min  
Puissance P1: 0,6 kW  
Puissance P2: 0,36 kW  
Mode de fonctionnement: S1  
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm<sup>2</sup>  
Fusible requis (pompe): C 16 A  
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m  
Courant nominal: 2,7 A

#### Commande

Tension de service:

230 V