

## Pompe remplacement GTF 500 Tronic corps de clapet, sans interrup. flotteur



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680895

GTIN: 4026092086568

Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur, corps de clapet Pumpfix S avec 2 clapets antiretours et un verrouillage d'urgence inclus.

#### Dimensions

Poids net:	6 kg
Poids brut:	7 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	463 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	363 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	321 mm

#### Aide à l'installation

Pompe:	GTF 500
Poids, pompe:	6 kg
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	8 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	0,6 kW
Puissance P2:	0,36 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup>
Fusible requis (pompe):	C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	2,7 A

#### Commande

Tension de service:	230 V
---------------------	-------