Pompe de remplacement KTP 300 res., Minilift L pose hors-sol

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680954
GTIN: 4026092093818
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement résistant aux fluides salins, aux eaux usées des systèmes d'adoucissement et aux eaux de condensation des chaudières.

Dimensions	
Poids net:	4,48 kg
Poids brut:	4,48 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	281 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	246 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	273 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	KTP 300
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m)
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	6 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	0,34 kW
Puissance P2:	0,21 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	1,9 A
Commande	
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A