

Pompe de remplacement GTF 600 avec interrupteur à flotteur, 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680963

GTIN: 4026092095386

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux vannes.

Modèle

Type de commande: Flotteur

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

Dimensions

Poids net: 6,85 kg

Poids brut: 6,85 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 276 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 241 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 265 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 600

Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles

Tension de service: 230 V

Fréquence du réseau: 50 Hz

Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m)

Température maximale du fluide refoulé

(refoulement ininterrompu):

Hauteur de relevage maxi: 8 m

Régime: 2750 U/min

Puissance P1: 0,65 kW

Puissance P2: 0,4 kW

Mode de fonctionnement: S1

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm²

Type de rotor: Roue vortex

Fusible requis (pompe): C 16 A

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m

Courant nominal: 2,9 A

Commande

Tension de service:

Type de raccord:

230 V

Fiche d'alimentation 2 pôles