

# Pompe de remplacement GTF 1250 sans interrupteur à flotteur, 10 m



## Informations sur l'article

Numéro d'article: 680966  
GTIN: 4026092095416  
Groupe de remise: 90

## Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux vannes.

### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

### Dimensions

Poids net: 11 kg  
Poids brut: 11 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 276 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 241 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 382 mm

### Aide à l'installation

Pompe: GTF 1250  
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles  
Tension de service: 230 V  
Fréquence du réseau: 50 Hz  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m)  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C  
Hauteur de relevage maxi: 11 m  
Régime: 2700 U/min  
Puissance P1: 1,3 kW  
Puissance P2: 0,8 kW  
Mode de fonctionnement: S1  
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm<sup>2</sup>  
Type de rotor: Roue vortex  
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m  
Courant nominal: 5,4 A

### Commande

Tension de service:

230 V

Type de raccord:

Fiche d'alimentation 2 pôles

Fusible requis (protection de ligne):

C 16 A