Pompe de remplacement GTF 1250 sans interrupteur à flotteur, 10 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680966
GTIN: 4026092095416
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux vannes.

Caractéristiques générales	
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Dimensions	
Poids net:	11 kg
Poids brut:	11 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	276 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	241 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	382 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	GTF 1250
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m)
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	11 m
Régime:	2700 U/min
Puissance P1:	1,3 kW
Puissance P2:	0,8 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Roue vortex
Fusible requis (pompe):	C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	5,4 A

Commande

Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles