

Pompe de remplacement GTF 600 avec flotteur, Aqualift S 100/200, 5m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680976

GTIN: 4026092095898

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales.

Modèle

Type de commande:

Flotteur

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Dimensions

Poids net:

6,8 kg

Poids brut:

6,8 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

276 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

241 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

265 mm

Aide à l'installation

Pompe:

GTF 600

Type de raccord:

Fiche d'alimentation 2 pôles

Tension de service:

230 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Catégorie de protection de la pompe:

IP 68 (3m)

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu):

40 °C

Hauteur de relevage maxi:

8 m

Régime:

2750 U/min

Puissance P1:

0,65 kW

Puissance P2:

0,4 kW

Mode de fonctionnement:

S1

Type de câble d'alimentation de la pompe:

H07RN-F 3G, 1,5 mm²

Type de rotor:

Roue vortex

Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	2,9 A
Commande	
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A