

Pompe de remplacement GTF 600 avec flotteur, Aqualift S 100/200, 5m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680976 GTIN: 4026092095898 Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales.

Modèle

Type de commande: Flotteur

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

Dimensions

Poids net: 6,8 kg
Poids brut: 6,8 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 276 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 241 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 265 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 600

Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles

Tension de service: 230 V Fréquence du réseau: 50 Hz Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m) Température maximale du fluide refoulé 40 °C

(refoulement ininterrompu):

Hauteur de relevage maxi: 8 m

Régime: 2750 U/min
Puissance P1: 0,65 kW
Puissance P2: 0,4 kW
Mode de fonctionnement: S1

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm²

Type de rotor: Roue vortex



Fusible requis (pompe): C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m
Courant nominal: 2,9 A

Commande

Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles