

Pompe de remplacement GTF 1250 sans interrupteur à flotteur, 5 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680979

GTIN: 4026092095980

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement pour eaux usées sans matières fécales.

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

Dimensions

Poids net: 10,5 kg
Poids brut: 10,5 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 276 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 241 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 382 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 1250
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service: 230 V
Fréquence du réseau: 50 Hz
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m)
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 11 m
Régime: 2700 U/min
Puissance P1: 1,3 kW
Puissance P2: 0,8 kW
Mode de fonctionnement: S1
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor: Roue vortex
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m
Courant nominal: 5,4 A

Commande

Tension de service: 230 V
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles

Fusible requis (protection de ligne):

C 16 A