

Clapet anti-retour Staufix Basic DN 150, Type 0, sans verrouil. d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 71150

GTIN: 4026092002339

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux pluviales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants ou de les équiper d'un verrouillage d'urgence.

Modèle

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 150

Diamètre extérieur (DA): 160 mm

Nature des eaux usées: Eaux pluviales

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 0

Dimensions

Poids net: 2,19 kg

Poids brut: 2,45 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Largeur: 200 mm

Hauteur: 230 mm

Longueur: 450 mm

Dimensions d'emballage, largeur:	215 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	455 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	255 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Plage de réglage:	Fermeture rapide
-------------------	------------------