

Clapet antiretour Staufix DN 100, hors sol, Type 1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 720100

GTIN: 4026092076033

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle

Verrouillage d'urgence: oui
Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Norme: EN 13564
Diamètre nominal (DN): 100
Diamètre extérieur (DA): 110 mm
Nature des eaux usées: Eaux grises
Type d'installation: sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison: prêt au raccordement
Protection anti-retour: Type 1

Dimensions

Poids net: 1,4 kg
Poids brut: 1,79 kg
Hauteur de chute: 8 mm
Longueur: 389 mm
Largeur: 167 mm
Hauteur: 230 mm

Dimensions d'emballage, longueur:	386 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	163 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	198 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle