Clapet antiretour Staufix DN 150, hors sol, Type 1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 720150
GTIN: 4026092076088
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle	
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	1
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	150
Diamètre extérieur (DA):	160 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection anti-retour:	Type 1
Dimensions	

Sous réserve de modifications techniques.

Poids net:	3,2 kg
Poids brut:	3,97 kg
Hauteur de chute:	8 mm
Longueur:	523 mm
Largeur:	216 mm
Hauteur:	306 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	524 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	222 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	265 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle