


Clapet antiretour Staufix DN 150, hors sol, Type 1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 720150

GTIN: 4026092076088

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 150

Diamètre extérieur (DA): 160 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 1

Dimensions

Poids net:	3,2 kg
Poids brut:	3,97 kg
Hauteur de chute:	8 mm
Largeur:	216 mm
Hauteur:	306 mm
Longueur:	523 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	222 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	265 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	524 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Plage de réglage:	Fermeture manuelle