

Clapet antiretour Staufix Basic DN 100, type 1 R, avec verr. d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 72100R

GTIN: 4026092028360

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 100

Diamètre extérieur (DA): 110 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 1

Dimensions

Poids net: 1,9 kg

Poids brut: 1,9 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Longueur: 355 mm

Largeur:	155 mm
Hauteur:	205 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	210 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	164 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	365 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle:	Fermeture rapide
----------------------------	------------------