

Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 1 R, avec verr. d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 72150R

GTIN: 4026092028384

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 150

Diamètre extérieur (DA): 160 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 1

Dimensions

Poids net: 2,3 kg

Poids brut: 2,3 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Largeur: 200 mm

Hauteur:	280 mm
Longueur:	450 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	215 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	455 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	255 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Plage de réglage:	Fermeture rapide
-------------------	------------------