


## Clapet antiretour Staufix DN 100, Dalle, carrelable, Type 2



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 730100.10X

GTIN: 4026092076385

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

#### Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: non

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 100

Diamètre extérieur (DA): 110 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: pose encastrée en dalle

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Protection anti-retour: Type 2

#### Dimensions

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                                                         | 5,95 kg               |
| Poids brut:                                                        | 8,6 kg                |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 3 mm                  |
| Dimensions d'encastrement, largeur:                                | 750 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur:                               | 750 mm                |
| Hauteur de chute:                                                  | 8 mm                  |
| Profondeur de pose:                                                | 287 - 410 mm          |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique |
| Longueur:                                                          | 444 mm                |
| Largeur:                                                           | 444 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 586 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 486 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 496 mm                |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle carrelable |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite            |
| Largeur du couvercle:                  | 366 mm               |
| Longueur du couvercle:                 | 366 mm               |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift          |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)      |
| Étanchéité:                            | étanche à l'eau      |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 16 mm                |