Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 2



Informations sur l'article

Numéro d'article: 730200
GTIN: 4026092076538
Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle	
Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	non
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	200
Diamètre extérieur (DA):	200 mm
Remarque concernant le diamètre nominal:	Hydraulique correspond à DN 150
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement

Protection anti-retour:	Type 2
Dimensions	
Poids net:	3,75 kg
Poids brut:	4,66 kg
Hauteur de chute:	8 mm
Longueur:	586 mm
Largeur:	233 mm
Hauteur:	306 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	524 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	222 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	26 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle