


## Clapet antiretour Staufix DN 50, Type 2



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73050

GTIN: 4026092027394

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils
- Sans risque de corrosion

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

#### Modèle

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

#### Caractéristiques générales

Couleur: gris

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 50

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

#### Dimensions

Poids net: 0,2 kg

Poids brut: 0,2 kg

Longueur: 196 mm

Largeur: 80 mm

Hauteur:	80 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	200 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	100 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	100 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle
----------------------------	--------------------