


Clapet antiretour Staufix DN 70, Type 2



Informations sur l'article

Numéro d'article: 73070

GTIN: 4026092039403

Groupe de remise: 10

Avantages

- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils
- Sans risque de corrosion

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: gris

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 70

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

Dimensions

Poids net: 0,46 kg

Poids brut: 0,61 kg

Longueur: 282 mm

Largeur: 120 mm

Hauteur:	137 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	284 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	122 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	140 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle
----------------------------	--------------------