# Clapet antiretour Staufix Basic DN 100, Type 2 R, avec verr. d'urgence

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 73100R
GTIN: 4026092028339
Groupe de remise: 10

## Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

## Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

| | |
|---|---|
| Modèle | |
| Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: | oui |
| Verrouillage d'urgence: | oui |
| Clapets anti-retour mécaniques: | 2 |
| | |
| Caractéristiques générales | |
| Couleur: | noir |
| Norme: | EN 13564 |
| Diamètre nominal (DN): | 100 |
| Diamètre extérieur (DA): | 110 mm |
| Nature des eaux usées: | Eaux grises |
| Type d'installation: | sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol |
| État à la livraison: | prêt au raccordement |
| Protection anti-retour: | Type 2 |
| | |
| Dimensions | |
| Poids net: | 1,4 kg |
| Poids brut: | 1,4 kg |
| Hauteur de chute: | 9 mm |
| Longueur: | 355 mm |

| | |
|---|---|
| Largeur: | 155 mm |
| Hauteur: | 205 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 210 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 164 mm |
| Dimensions d’emballage, hauteur: | 365 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

| | |
|---|---|
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture rapide |