

## Clapet antiretour Staufix Basic DN 125, Type 2 R, avec verr. d'urgence



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73125R

GTIN: 4026092028346

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

#### Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 125

Diamètre extérieur (DA): 125 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

#### Dimensions

Poids net: 2,5 kg

Poids brut: 2,5 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Longueur: 405 mm

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Largeur:                          | 200 mm |
| Hauteur:                          | 280 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 255 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 215 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 455 mm |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture rapide |
|----------------------------|------------------|