

Clapet antiretour Staufix Basic DN 200, Type 2, avec verr. d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 73200

GTIN: 4026092002452

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

| | |
|--|-----|
| Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: | non |
| Verrouillage d'urgence: | oui |
| Clapets anti-retour mécaniques: | 2 |

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|--|
| Couleur: | noir |
| Norme: | EN 13564 |
| Diamètre nominal (DN): | 200 |
| Diamètre extérieur (DA): | 200 mm |
| Nature des eaux usées: | Eaux grises |
| Type d'installation: | sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol |
| État à la livraison: | prêt au raccordement |
| Protection anti-retour: | Type 2 |

Dimensions

| | |
|-------------------|--------|
| Poids net: | 2,8 kg |
| Poids brut: | 2,8 kg |
| Hauteur de chute: | 9 mm |
| Longueur: | 530 mm |
| Largeur: | 248 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Hauteur: | 328 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 290 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 250 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 535 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

| | |
|----------------------------|-------|
| Verrouillage du couvercle: | vissé |
|----------------------------|-------|