

Clapet antiretour Staufix Basic DA 100, type 1, avec verrouil. d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 77100

GTIN: 4026092011294

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

Modèle

| | |
|--|-----|
| Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: | non |
| Verrouillage d'urgence: | oui |
| Clapets anti-retour mécaniques: | 1 |

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|--|
| Couleur: | noir |
| Norme: | EN 13564 |
| Diamètre nominal (DN): | 100 |
| Diamètre extérieur (DA): | 100 mm |
| Nature des eaux usées: | Eaux grises |
| Type d'installation: | sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol |
| État à la livraison: | prêt au raccordement |
| Protection anti-retour: | Type 1 |

Dimensions

| | |
|-------------------|--------|
| Poids net: | 0,2 kg |
| Poids brut: | 0,2 kg |
| Hauteur de chute: | 9 mm |
| Longueur: | 355 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Largeur: | 155 mm |
| Hauteur: | 205 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 210 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 164 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 345 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

| | |
|----------------------------|------------------|
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture rapide |
|----------------------------|------------------|