



Tuyau de nettoyage Controlfix DN 150, hors sol



Informations sur l'article

Numéro d'article: 80150

GTIN: 4026092002704

Groupe de remise: 30

Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix SWA
- Maintenance rapide, simple et sans outils
- Accès rapide et sans outil pour le nettoyage

Description

Le tuyau de nettoyage premium pour eaux vannes et eaux grises permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour premium Staufix SWA, Staufix FKA ou en clapet antiretour avec pompe Pumpfix F.

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Diamètre nominal (DN):	150
Diamètre extérieur (DA):	160 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises et eaux vannes
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement

Dimensions

Poids net:	6 kg
Poids brut:	9,19 kg
Hauteur de chute:	9 mm
Largeur:	350 mm
Hauteur:	422 mm
Longueur:	486 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	385 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	465 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	785 mm

Cuve/corps de base

Système:

avec extrémité pointue et manchon

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Capot de protection

Matériau du couvercle de recouvrement:

Composite

Couleur du couvercle:

transparent

Largeur du couvercle:

350 mm

Hauteur du couvercle:

165 mm

Longueur du couvercle:

542 mm

Verrouillage du couvercle:

Fermeture à clip