


## Poste relevage Aquapump Medium Mono, GTF 600, 800 -1200 mm, B



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 825810B

GTIN: 4026092045213

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Sécurité maximale
- Préconfiguré en usine
- Système de regard LW 600, convient à une pose enterrée

### Description

La station de relevage pour eaux grises est équipée d'une ou deux pompes submersible ainsi que d'un dispositif antiretour. Le système de regard LW 600 en polyéthylène (PE-LLD) résistant dans le temps sert de cuve et intègre un compartiment de pompe ouvert et des options de raccordement universelles. Les fermetures rapides permettent le démontage facile des composants intégrés.

#### Modèle

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nature du système:                                                     | Installation individuelle |
| Joint traversant du conduit pour câbles (DN):                          | 100                       |
| Joint d'étanchéité pour la conduite d'aération et de ventilation (DN): | 100                       |
| Pose:                                                                  | Pose immergée             |
| Type de commande:                                                      | Flotteur                  |
| Dispositif anti-retour:                                                | intégré                   |
| Refoulement:                                                           | horizontal                |
| Système de regard:                                                     | LW 600                    |

#### Caractéristiques générales

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Couleur:               | noir                                                      |
| Norme:                 | EN 12050-2                                                |
| Nature des eaux usées: | Eaux grises                                               |
| Type d'installation:   | pose enterrée                                             |
| État à la livraison:   | Construction modulaire pour le montage à prévoir sur site |

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Modèle de poste:                                                   | Mono                         |
| Dimensions                                                         |                              |
| Poids net:                                                         | 123 kg                       |
| Poids brut:                                                        | 135 kg                       |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 2000 mm                      |
| Profondeur de pose:                                                | 800 - 1250 mm                |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique        |
| Longueur:                                                          | 806 mm                       |
| Largeur:                                                           | 806 mm                       |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 1200 mm                      |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 800 mm                       |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 1220 mm                      |
| Cuve/corps de base                                                 |                              |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                              | 32                           |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                            | 40 mm                        |
| Diamètre de fourreau pour câbles (DN):                             | 100                          |
| Raccord de purge d'air (DN):                                       | 100                          |
| Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:     | 482 mm                       |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:           | 400 mm                       |
| Distance du milieu du tube d'arrivée jusqu'au fond de la cuve:     | 455 mm                       |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                                | 110 mm                       |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 100 mm                       |
| Nombre d'arrivée:                                                  | 1                            |
| Largeur hors tout de la cuve (LW):                                 | 600 mm                       |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                                 | 600 mm                       |
| Caractéristiques fonctionnelles                                    |                              |
| Type de couvercle:                                                 | Couvercle ronde              |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                             | Fonte grise                  |
| Couleur du couvercle:                                              | noir                         |
| Largeur du couvercle:                                              | 648 mm                       |
| Hauteur du couvercle:                                              | 103 mm                       |
| Longueur du couvercle:                                             | 648 mm                       |
| Verrouillage:                                                      | non verrouillable            |
| Classe de charge:                                                  | B 125 (EN 124)               |
| Aide à l'installation                                              |                              |
| Pompe:                                                             | GTF 600                      |
| Nombre de pompes:                                                  | 1                            |
| Poids, pompe:                                                      | 6 kg                         |
| Type de raccord:                                                   | Fiche d'alimentation 2 pôles |
| Tension de service:                                                | 230 V                        |
| Classe de protection:                                              | I                            |
| Classe d'isolation:                                                | F                            |

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,91                         |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3m)                   |
| Surveillance de la température:                                    | intégré                      |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                        |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 12 m³/h                      |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 8 m                          |
| Régime:                                                            | 2800 U/min                   |
| Puissance P1:                                                      | 0,65 kW                      |
| Puissance P2:                                                      | 0,4 kW                       |
| Mode de fonctionnement:                                            | S1                           |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 3G, 1,5 mm²          |
| Type de rotor:                                                     | Roue vortex                  |
| Fusible requis (pompe):                                            | C 16 A                       |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 10 m                         |
| Courant nominal:                                                   | 2,9 A                        |
| Commande                                                           |                              |
| Nature de détection du niveau:                                     | Flotteur                     |
| Type de détection du niveau:                                       | mécanique                    |
| Fréquence du réseau:                                               | 50 Hz                        |
| Tension de service:                                                | 230 V                        |
| Type de raccord:                                                   | Fiche d'alimentation 2 pôles |
| Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:                  | 1,4 m                        |