

## Poste relevage Aquapump Medium Duo, STZ 1000, 1300-1750mm, sans arrivée



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 826721A-FR

GTIN: 4026092081204

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Rehausse réglable en hauteur
- Préconfiguré en usine
- Système de regard LW 600, convient à une pose enterrée

### Description

La station de relevage pour grises est équipée d'une ou deux pompes submersible ainsi que d'un dispositif antiretour. Le système de regard LW 600 en polyéthylène (PE-LLD) résistant dans le temps sert de cuve et intègre un compartiment de pompe ouvert et des options de raccordement universelles. Les fermetures rapides permettent le démontage facile des composants intégrés.

#### Modèle

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nature du système:      | Installation double |
| Barre d'accès:          | non                 |
| Pose:                   | Pose immergée       |
| Type de commande:       | Gestionnaire        |
| Dispositif anti-retour: | intégré             |
| Refoulement:            | horizontal          |
| Système de regard:      | LW 600              |

#### Caractéristiques générales

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Norme:                 | EN 12050-2, EN 12050-2 et EN 12050-1 (sans exigences ATEX)                |
| Nature des eaux usées: | Eaux grises ou eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX) |
| Type d'installation:   | pose enterrée                                                             |
| Modèle de poste:       | Duo                                                                       |

#### Dimensions

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Poids net:                                                         | 127 kg  |
| Poids brut:                                                        | 139 kg  |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 2500 mm |
| Diamètre:                                                          | 809 mm  |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Largeur hors tout (LW):           | 600 mm         |
| Profondeur de pose:               | 1300 - 1750 mm |
| Longueur:                         | 1000 mm        |
| Largeur:                          | 806 mm         |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 1200 mm        |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 800 mm         |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 1720 mm        |

#### Cuve/corps de base

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                          | 32     |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                        | 40 mm  |
| Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve: | 894 mm |
| Largeur hors tout de la cuve (LW):                             | 600 mm |
| Volume utile:                                                  | 30 l   |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de couvercle: | Couvercle ronde |
| Classe de charge:  | A 15 (EN 124)   |

#### Aide à l'installation

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pompe:                                                             | STZ 1000                     |
| Nombre de pompes:                                                  | 2                            |
| Poids, pompe:                                                      | 10 kg                        |
| Type de raccord:                                                   | Fiche d'alimentation 2 pôles |
| Tension de service:                                                | 230 V                        |
| Classe de protection:                                              | I                            |
| Classe d'isolation:                                                | F                            |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3m)                   |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                        |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 11,5 m³/h                    |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 10 m                         |
| Régime:                                                            | 2800 U/min                   |
| Puissance P1:                                                      | 1,2 kW                       |
| Puissance P2:                                                      | 0,69 kW                      |
| Mode de fonctionnement:                                            | S3 – 50 %                    |
| Type de rotor:                                                     | Outil tranchant              |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 10 m                         |
| Courant nominal:                                                   | 5,2 A                        |

#### Commande

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gestionnaire:                       | Comfort               |
| Fonction du gestionnaire:           | avec message d'alarme |
| Disjoncteur du moteur:              | oui                   |
| Dispositif d'alarme:                | Sonde optique         |
| Nature de détection du niveau:      | Cloche                |
| Type de détection du niveau:        | pneumatique           |
| Type de protection du gestionnaire: | IP 54                 |
| Fréquence du réseau:                | 50 Hz                 |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Tension de service:                   | 230 V                        |
| Type de raccord:                      | Fiche d'alimentation 2 pôles |
| Contact sec:                          | oui                          |
| Interface GSM:                        | oui                          |
| Port USB:                             | oui                          |
| Fonction journal:                     | oui                          |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes: | oui                          |
| Pile de sauvegarde:                   | oui                          |
| Système d'autodiagnostic (SDS):       | oui                          |
| Variante d'alarme:                    | message sonore et visuel     |
| Fusible requis (protection de ligne): | C 16 A                       |