Rehausse réglable en hauteur, cl. D

Informations sur l'article

Numéro d'article: 850121
GTIN: 4026092003077
Groupe de remise: 60

Description

La rehausse en composite convient aux systèmes de regard LW 400 et est équipée d'un anneau de maintien, ainsi que d'une suspension pour panier à boue. Réglable en hauteur en continu de 440 mm.
Pour la pose dans les chaussées des routes, les aires de stationnement et les zones de circulation comparables destinées au trafic des poids-lourds (classe D), il convient d'étayer la rehausse sur site avec une dalle support renforcée d'env. 15 cm d'épaisseur et d'au moins 0,75 x 0,75 m en béton B35. La réalisation concrète de la dalle béton est toujours fonction de la statique sur site. Un plan de coffrage et d'armature standard peut être mis à disposition.

Modèle	
Système:	400
Dimensions	
Poids net:	16 kg
Poids brut:	16 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	450 mm
Largeur:	450 mm
Hauteur:	450 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	450 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	450 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	460 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Couleur du couvercle:	noir
Surface:	érodé
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Cadre, largeur:	450 mm
Cadre, longueur:	450 mm
Matériau de la rehausse :	Composite