


## Siphon de cour Système 400, DN 150, A, 580-710 mm



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 851151A

GTIN: 4026092004371

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Différentes classes de charge disponibles
- Système complet réglable en hauteur
- Pose enterrée en toute facilité

### Description

Le siphon de cour en composite sert d'écoulement ponctuel et est résistant aux eaux usées agressives. Il est équipé d'un panier à boue ainsi que de joints résistants aux carburants. La rehausse en composite permet une adaptation continue de la hauteur et du niveau.

#### Modèle

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Système:                               | 400                    |
| Chauffage:                             | sans                   |
| Contenance du débourbeur:              | oui                    |
| Étanchéité sur la rehausse:            | Embout de raccordement |
| Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: | 4,5                    |

#### Caractéristiques générales

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Couleur:                 | noir    |
| Norme:                   | EN 752  |
| Diamètre nominal (DN):   | 150     |
| Diamètre extérieur (DA): | 160 mm  |
| Dispositif anti-odeur:   | compris |

#### Dimensions

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Réglage en hauteur :                                               | 55 - 180 mm |
| Poids net:                                                         | 20 kg       |
| Poids brut:                                                        | 20 kg       |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 500 mm      |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions d'encastrement, largeur:  | 535 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur: | 585 mm                |
| Profondeur d'insertion min.:         | 55 mm                 |
| Plage de réglage:                    | 55 - 185              |
| Profondeur de pose:                  | 580 - 710 mm          |
| Type de réglage de la hauteur:       | Rehausse télescopique |
| Longueur:                            | 563 mm                |
| Largeur:                             | 500 mm                |
| Hauteur:                             | 580 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur:    | 700 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:     | 800 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:     | 610 mm                |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Cuve/corps de base      |           |
| Nombre de sortie:       | 1         |
| Matériau corps de base: | Composite |
| Type de raccordement:   | latéral   |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Type de couvercle:                     | Grille        |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite     |
| Largeur du couvercle:                  | 400 mm        |
| Longueur du couvercle:                 | 400 mm        |
| Classe de charge:                      | A 15 (EN 124) |
| Cadre, largeur:                        | 400 mm        |
| Cadre, longueur:                       | 400 mm        |
| Forme rehausse:                        | polygonale    |
| Contenance du débourbeur:              | oui           |