



Rehaussee avec anneau de serrage classe



Informations sur l'article

Numéro d'article: 860120

GTIN: 4026092007402

Groupe de remise: 60

Description

Rehausse avec anneau serrant pour couvercles non vissés (classe A/B) de systèmes de regard, avec suspension du panier à boue (réf. Accessoire 860115), réglable en hauteur en continu de 500 mm (système de regards Comfort) ou 450 mm (système de regards standard).

Pour la pose dans les chaussées, les aires de stationnement et les zones de circulation comparables destinées au trafic des poids-lourds (classe D), il convient d'étayer sur site la rehausse avec une dalle support renforcée d'env. 18 cm d'épaisseur et d'au moins 2,30 x 2,30 m en béton B35. La réalisation concrète de la dalle béton est toujours fonction de la statique sur site. Un plan de coffrage et d'armature standard peut être mis à disposition.

En cas de dépassement de la cote différentielle autorisée entre le bord supérieur du couvercle de recouvrement et la première marche, un caisson d'accès (réf. 860109) doit être posé.

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Matériau:	Composite

Dimensions

Poids net:	27 kg
Poids brut:	27 kg
Diamètre:	875 mm
Plage de réglage:	100

Hauteur:	637 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	700 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	800 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	840 mm