Rehausse LW 600 Composite, régl. en hauteur 65 - 329 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 860153
GTIN: 4026092102497
Groupe de remise: 60

Description

Rehausse avec anneau de maintien pour système de regard LW 1000/800/600 pour couvercles étanches à l'eau de classe A/B ou D avec Lock & Lift, réglage en hauteur en continu de 264 mm (système de regard Komfort et module rehausse) ou de 250 mm (système de regard standard).

Pour la pose dans les chaussées, les aires de stationnement et les zones de circulation comparables destinées au trafic des poids-lourds (classe D), il convient d'étayer sur site la rehausse avec une dalle support renforcée d'env. d'épaisseur et d'au moins en béton.

En cas de dépassement de la cote différentielle autorisée entre le bord supérieur du couvercle de recouvrement et la première marche, une barre d'accès (réf. (réf. 860109) doit être posé.

Profondeur d'insertion minimale :	80 mm (système de regard Komfort et module rehausse) ou 94 mm (système de regard standard et citernes).

Dimensions	
Poids net:	11,77 kg
Poids brut:	11,77 kg
Diamètre:	785 mm
Plage de réglage:	65 - 329
Hauteur:	409 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	785 mm

Dimensions d'emballage, largeur:	785 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	409 mm

Caractéristiques fonctionnelles	
Matériau du couvercle de recouvrement:	PP
Couleur du couvercle:	noir