


Rehausse LW 600 Composite, régl. en hauteur 79 - 579 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 860156

GTIN: 4026092102527

Groupe de remise: 60

Description

Rehausse avec anneau de maintien pour système de regard LW 1000/800/600 pour couvercles de classe A/B ou D, réglage en hauteur en continu de 500 mm (système de regard Komfort et module rehausse) ou de 486 mm (système de regard standard).

Pour la pose dans les chaussées, les aires de stationnement et les zones de circulation comparables destinées au trafic des poids-lourds (classe D), il convient d'étayer la rehausse sur site avec une dalle de répartition renforcée en béton. Un plan de coffrage et d'armature standard peut être mis à disposition.

En cas de dépassement de la cote différentielle autorisée entre le bord supérieur du couvercle de recouvrement et la première marche, une barre d'accès (réf. 860109) doit être montée.

Profondeur d'insertion minimale :	80 mm (système de regard Komfort et module rehausse) ou 94 mm (système de regard standard et citernes).
Profondeur de pose :	50 mm
Dimensions	
Poids net:	16,34 kg
Poids brut:	16,34 kg
Diamètre:	825 mm
Plage de réglage:	79 - 579

Hauteur:	659 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	825 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	825 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	659 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Matériau du couvercle de recouvrement:	PP
Couleur du couvercle:	noir