


## Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1168-1417mm, Classe K3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 8740015  
 GTIN: 4026092065303  
 Groupe de remise: 60

### Avantages

- Assemblage modulaire avec de simples segments de liaison et des pièces intermédiaires de 250 et 500 mm de haut
- Structure alvéolaire innovante
- Pose dans la nappe phréatique jusqu'à une profondeur de 3000 mm

### Description

Le module rehausse pour la pose sèche ou immergée est équipé de barres d'accès installées conformément aux normes DIN EN 13101 et BGR 177, de tous les joints et pièces de raccord nécessaires ainsi que d'un cône avec rehausse télescopique. Les pièces intermédiaires (PE) en composite résistant dans le temps permettent différentes possibilités de raccordement. Le système modulaire KESSEL permet d'assembler en toute flexibilité les pièces intermédiaires, le cône, la rehausse et le couvercle de recouvrement.

#### Caractéristiques générales

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur:             | noir                                                                                 |
| Matériau:            | PE-HD                                                                                |
| Norme:               | EN 13598-2                                                                           |
| Type d'installation: | pose encastrée en dalle                                                              |
| État à la livraison: | Partiellement pour le montage à prévoir sur site (échelle d'accès prémonté en usine) |
| Homologation:        | Z-42.1-527                                                                           |
| Dimensions           |                                                                                      |
| Poids net:           | 139,94 kg                                                                            |
| Poids brut:          | 176,05 kg                                                                            |

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 3000 mm               |
| Profondeur de pose:                                                | 1168 - 1417 mm        |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique |
| Longueur:                                                          | 1200 mm               |
| Largeur:                                                           | 1200 mm               |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 2400 mm               |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 1200 mm               |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 2200 mm               |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Cuve/corps de base                 |         |
| Perçage maximal de l'arrivée (DN): | 150 mm  |
| Largeur hors tout de la cuve (LW): | 1000 mm |
| Largeur hors tout de l'accès (LW): | 800 mm  |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle polygonale |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable     |
| Largeur du couvercle:                  | 860 mm               |
| Hauteur du couvercle:                  | 79 mm                |
| Longueur du couvercle:                 | 860 mm               |
| Surface:                               | carrelable           |
| Verrouillage:                          | vissé                |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)      |
| Étanchéité:                            | étanche à l'eau      |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 14 mm                |