

Station de relevage Aquapump XL Duo, Basic, AP 501,1400-1850 mm

Informations sur l'article

Numéro d'article: 878711
GTIN: 4026092096727
Groupe de remise: 60

Avantages

- Rehausse réglable en hauteur
- Préconfiguré en usine
- Système de regard LW 600, convient à une pose enterrée

Description

La station de relevage pour eaux usées avec matières fécales est adaptée à une pose enterrée et est équipée d'un dispositif antiretour pour la conduite de refoulement. La cuve en PE résiste aux eaux usées domestiques et comporte un couvercle de protection accessible en composite. La pompe avec roue vortex garantit une fiabilité de fonctionnement optimale. Les fermetures rapides permettent le retrait facile des composants intégrés. Les composants sont prémontés pour un montage final à prévoir sur site. Avec zones de perçage pour l'arrivée, la ventilation et le fourreau pour câbles.

Modèle

Nature du système:
Protection antiretour:

Installation double
intégré

Caractéristiques générales

Norme:
Nature des eaux usées:
Type d'installation:
Modèle de poste:

EN 12050-1
Eaux vannes
à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée
Duo

Dimensions

Poids net:
Poids brut:
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:
Profondeur de pose:
Largeur:
Longueur:
Dimensions d'emballage, largeur:
Dimensions d'emballage, hauteur:
Dimensions d'emballage, longueur:

221 kg
235 kg
2000 mm
1400 - 1850 mm
1220 mm
1260 mm
1220 mm
1850 mm
1260 mm

Cuve/corps de base

Diamètre nominal de refoulement (DN):
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):
Volume utile:

50
63 mm
100 mm
90
200 l

Aide à l'installation

Type de commande:	AP 501
Nombre de pompes:	2
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	6 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Type de protection du gestionnaire:	IP 68
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Capacité de refoulement maxi:	6,3 m³/h
Hauteur de relevage maxi:	12 m
Régime:	2900 U/min
Puissance P1:	1,25 kW
Puissance P2:	0,75 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Roue vortex

Commande

Nature de détection du niveau:	Capteur de pression
Type de détection du niveau:	pneumatique
Type de protection de la sonde:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:	1,45 m
Contact sec:	en option
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Fréquence de commutation maximale admissible:	Comfort