

Kit de conversion EasyClean Auto Mix, NS 10



Informations sur l'article

Numéro d'article: 913101/DSP10

GTIN: 4026092060636

Groupe de remise: 60

Description

Le kit de conversion permet d'adapter les séparateurs à graisses KESSEL sur la variante de vidange Auto Mix. Composé d'une pompe, d'un dispositif de remplissage, d'une fenêtre d'inspection, de 2 électrovannes, d'un tuyau d'aspiration et d'un gestionnaire. Seul un personnel de service KESSEL est autorisé à réaliser la transformation.

Modèle

Variante d'évacuation:

Auto Mix

Dispositif d'évacuation:

Raccord d'évacuation

Débouillage:

Système de nettoyage automatique

Dimensions

Poids net:

97 kg

Poids brut:

97 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

1200 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

800 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

1085 mm

Aide à l'installation

Pompe:

SPF 300 KE 2.0

Nombre de pompes:

1

Poids, pompe:

44 kg

Type de raccord:

Raccordement direct

Classe de protection:

I

Classe d'isolation:

F

Facteur de puissance Cos phi:

0,87

Catégorie de protection de la pompe:

IP 55

Surveillance de la température:

intégré

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu):

35 °C

Hauteur de relevage maxi:	17 m
Régime:	2850 U/min
Puissance P1:	3,6 kW
Puissance P2:	3 kW
Mode de fonctionnement:	S2 – 30 min
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Rotor radial avec hachoir
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	6,2 A
Commande	
Gestionnaire:	oui
Disjoncteur du moteur:	oui
Fusible requis (RCD):	30 mA
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Type de raccord:	Raccordement direct
Contact sec:	oui
Interface GSM:	non
Port USB:	non
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	non
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V