

Puit de prélèvement Ø450 DN100/150 cl. D



Informations sur l'article

Numéro d'article: 915882D

GTIN: 4026092048542

Groupe de remise: 60

Description

Regard de dispositif de prélèvement LW 450 pour séparateurs, pour pose enterrée, à écoulement, étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives. Profondeur de pose minimale possible par sciage. Sens de l'écoulement :

droit Pour la classe de charge D, une plaque de répartition doit être réalisée. Les plans d'armature sont disponibles auprès de KESSEL.

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Matériau: PE

Dimensions

Poids net: 48 kg
Poids brut: 54 kg
Hauteur de chute: 160 mm
Profondeur de pose: 950 - 1300 mm
Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique
Longueur: 730 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 700 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 800 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 1200 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 205 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA): 160 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN): 150 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 160 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 150 mm
Largeur hors tout de la cuve (LW): 450 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement: Fonte grise

Couleur du couvercle:

noir

Classe de charge:

D 400 (EN 124)

Étanchéité:

anti-odeur et étanche à l'eau