

Sépar. graisses EasyClean Modular NS 4, Standard, 2 pièces

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93004-R
GTIN: 4026092071236
Groupe de remise: 60

Avantages

- Idéal pour les accès extrêmement restreint
- composé de plusieurs pièces adaptés à des passages de max. 66 cm
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. De part sa conception modulaire, le séparateur passe et peut être mise en place dans des accès extrêmement étroits. La cuve (NS 0,5 avec deux cuves) en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré. Une ouverture de maintenance avec couvercle hermétique aux odeurs et une fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Plaque d'insonorisation:	Regard en deux parties
Variante d'évacuation:	Standard
Type de protection moteur:	non
Panier à boue:	non
Taille nominale (NS):	4
SonicControl:	non
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouage:	manuel avec tuyau d'aspiration

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions

Poids net:	94 kg
Poids brut:	105 kg
Diamètre:	630 mm
Hauteur du fond de la cuve jusqu'à la pièce intermédiaire:	765 mm
Hauteur de la pièce intermédiaire jusqu'au bord supérieur de la cuve:	790 mm
Hauteur de pose:	1620 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1300 mm

Dimensions du conditionnement, hauteur:	790 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1400 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1300 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1620 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1400 mm
Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1090 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1160 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage du couvercle:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	560 l
Volume total:	960 l
Tuyau:	400 l
Volume maxi d'effluents légers:	160 l
Commande	
Fréquence de commutation maximale admissible:	non