

Sépar. graisses EasyClean Modular NS 4, rond, Vidange directe

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93004.00/D1-R
GTIN: 4026092108284
Groupe de remise: 60

Avantages

- Idéal pour les accès extrêmement restreint
- composé de trois pièces adaptés à des passages de max. 66 cm
- Vidange directe de la cuve fermée

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve dépourvu de tout élément métallique. De part sa conception modulaire, le séparateur passe et peut être mise en place dans des accès extrêmement étroits. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré. Une ouverture de maintenance avec couvercle hermétique aux odeurs et une fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Plaque d'insonorisation:

Variante d'évacuation:

Taille nominale (NS):

Dispositif d'évacuation:

Débouillage:

Regard en deux parties

Direct

4

Raccord d'évacuation

manuel

Caractéristiques générales

Matériau:

Norme:

Type d'installation:

PE

EN 1825

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Détail de livraison:

Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Hauteur de pose:

Dimensions du conditionnement, largeur:

Dimensions du conditionnement, hauteur:

Dimensions du conditionnement, longueur:

Dimensions d'emballage, largeur:

Dimensions d'emballage, hauteur:

Dimensions d'emballage, longueur:

100 kg

120 kg

1620 mm

1300 mm

790 mm

1400 mm

1500 mm

1850 mm

1500 mm

Cuve/corps de base	
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Verrouillage du couvercle:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	560 l
Tuyau:	420 l