

## Séparateur graisse EasyClean free NS 7, Direct, Disp.remp., Fen. insp., SC



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93007.32/D

GTIN: 4026092063750

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Sens du flux modifiable via une tubulure étanche interchangeable
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien
- Réduction des odeurs dues à la vidange de la cuve fermée

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure conique assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Après la vidange, il ne reste plus qu'un volume résiduel de boue de 3 litres maximum dans la cuve. Matériau PE garantit 20 ans.

#### Modèle

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Variante d'évacuation:                    | Direct               |
| Système Schredder-Mix:                    | non                  |
| Fenêtre d'inspection:                     | oui                  |
| Taille nominale (NS):                     | 7                    |
| SonicControl:                             | oui                  |
| Dispositif d'évacuation:                  | Raccord d'évacuation |
| Dispositif de remplissage selon DIN 1988: | oui                  |
| Débouage:                                 | manuel               |
| Capacité de charge (DIN 19901):           | F3                   |

#### Caractéristiques générales

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau:            | PE                                                                            |
| Norme:               | EN 1825                                                                       |
| Type d'installation: | pose hors sol à l'abri du gel                                                 |
| État à la livraison: | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |

**Détail de livraison:**

Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de  
pompage et de vidange

**Dimensions**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Poids net:                               | 154 kg  |
| Poids brut:                              | 184 kg  |
| Surface de pose, longueur:               | 2147 mm |
| Surface de pose, largeur:                | 970 mm  |
| Hauteur de pose:                         | 1653 mm |
| Dimensions du conditionnement, longueur: | 1910 mm |
| Dimensions du conditionnement, largeur:  | 940 mm  |
| Dimensions du conditionnement, hauteur:  | 1653 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur:        | 2200 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur:         | 1150 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur:         | 1700 mm |

**Cuve/corps de base**

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pression nominale (PN):                                  | 10                                                                   |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                    | 65                                                                   |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                  | 75 mm                                                                |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 1185 mm                                                              |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1255 mm                                                              |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 160 mm                                                               |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 150 mm                                                               |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 160 mm                                                               |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 150 mm                                                               |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS |
| Orifice de maintenance:                                  | 420 mm                                                               |

**Caractéristiques fonctionnelles**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle               |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite               |
| Couleur du couvercle:                  | violet                  |
| Verrouillage:                          | Fermeture à clip rapide |
| Étanchéité:                            | anti-odeur              |

**Contenance d'eaux usées**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Contenu du séparateur:    | 650 l  |
| Volume total:             | 1350 l |
| Contenance du débourbeur: | 700 l  |
| Volume maxi de graisse:   | 280 l  |

**Commande**

|               |     |
|---------------|-----|
| Gestionnaire: | non |
|---------------|-----|