


Séparateur graisse EasyClean free NS 15, Direct, à droite



Informations sur l'article

Numéro d'article: 93015-01-D-R

GTIN: 4026092105184

Groupe de remise: 60

Avantages

- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien
- Réduction des odeurs dues à la vidange de la cuve fermée

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure conique assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Après la vidange, il ne reste plus qu'un volume résiduel de boue de 3 litres maximum dans la cuve. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Sens de l'écoulement: à droite

Système Schredder-Mix: non

Fenêtre d'inspection: oui

Taille nominale (NS): 15

SonicControl: non

Dispositif de remplissage selon DIN 1988: oui

Débouillage: manuel

Caractéristiques générales

Matériau: PE

Type d'installation: pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Détail de livraison:	Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange
Dimensions	
Poids net:	360 kg
Poids brut:	435 kg
Surface de pose, longueur:	3530 mm
Surface de pose, largeur:	1490 mm
Hauteur de pose:	1950 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	3530 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1490 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2085 mm
Cuve/corps de base	
Pression nominale (PN):	10
Diamètre nominal de refoulement (DN):	65
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	75 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1130 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1200 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	200 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	200 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS
Orifice de maintenance:	420 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	violet
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	2230 l
Volume total:	3730 l
Volume maxi de graisse:	600 l
Commande	
Gestionnaire:	non