

Séparat. graisses EasyClean round free, NS 15, Standard



Informations sur l'article

Numéro d'article: 93015.05

GTIN:

Groupe de remise: 60

Avantages

- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et de pans inclinés dans le fond de la cuve assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Variante d'évacuation:	Standard
Système Schredder-Mix:	non
Panier à boue:	non
Taille nominale (NS):	15,00
SonicControl:	non
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouillage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Capacité de charge (DIN 19901):	F3

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825
Type d'installation:	pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions

Surface de pose, longueur:	2230 mm
Surface de pose, largeur:	1922 mm
Hauteur de pose:	2020 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	2230 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1880 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	2020 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: 1550 mm

Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 1620 mm

Diamètre extérieur de la sortie (DA): 200 mm

Diamètre nominal de la sortie (DN): 200 mm

Diamètre nominal de l'arrivée (DA): 200 mm

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 200 mm

Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle

Matériau du couvercle de recouvrement: Composite

Couleur du couvercle: noir

Verrouillage: Fermeture à clip rapide

Étanchéité: anti-odeur

Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur: 2300 l

Volume total: 3800 l

Contenance du débourbeur: 1500 l

Volume maxi de graisse: 600 l

Commande

Gestionnaire: non