

## Séparateur graisse EasyClean free NS 20, Direct

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93020.01/D

GTIN: 4026092103128

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien
- Réduction des odeurs dues à la vidange de la cuve fermée

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et de pans inclinés dans le fond de la cuve assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Matériau PE garantit 20 ans.

#### Modèle

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Variante d'évacuation:                    | Direct |
| Système Schredder-Mix:                    | non    |
| Fenêtre d'inspection:                     | non    |
| Taille nominale (NS):                     | 20     |
| SonicControl:                             | non    |
| Dispositif de remplissage selon DIN 1988: | non    |
| Débouillage:                              | manuel |
| Capacité de charge (DIN 19901):           | F3     |

#### Caractéristiques générales

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau:            | PE                                                                            |
| Norme:               | EN 1825                                                                       |
| État à la livraison: | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |
| Détail de livraison: | Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange              |

#### Dimensions

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Surface de pose, longueur: | 4510 mm |
| Surface de pose, largeur:  | 1350 mm |

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de pose:                                         | 1555 mm                                                              |
| Dimensions du conditionnement, longueur:                 | 4250 mm                                                              |
| Dimensions du conditionnement, largeur:                  | 1350 mm                                                              |
| Dimensions du conditionnement, hauteur:                  | 1525 mm                                                              |
| Dimensions d'emballage, longueur:                        | 5000 mm                                                              |
| Dimensions d'emballage, largeur:                         | 1800 mm                                                              |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                         | 2400 mm                                                              |
| Cuve/corps de base                                       |                                                                      |
| Pression nominale (PN):                                  | 10                                                                   |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                    | 65                                                                   |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                  | 75 mm                                                                |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 1030 mm                                                              |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1100 mm                                                              |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 200 mm                                                               |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 200 mm                                                               |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 200 mm                                                               |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 200 mm                                                               |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS |
| Caractéristiques fonctionnelles                          |                                                                      |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                            |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Composite                                                            |
| Couleur du couvercle:                                    | noir                                                                 |
| Verrouillage:                                            | Fermeture à clip rapide                                              |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur                                                           |
| Contenance d'eaux usées                                  |                                                                      |
| Contenu du séparateur:                                   | 1370 l                                                               |
| Volume total:                                            | 3370 l                                                               |
| Contenance du débourbeur:                                | 2000 l                                                               |
| Volume maxi de graisse:                                  | 800 l                                                                |
| Commande                                                 |                                                                      |
| Gestionnaire:                                            | non                                                                  |