

Séparateur graisse EasyClean free NS 30, Standard

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93030.01

GTIN:

Groupe de remise: 60

Avantages

- Evolution possible jusqu'au modèle Auto Mix & Pump
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et de pans inclinés dans le fond de la cuve assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Variante d'évacuation:

Standard

Type de protection moteur:

non

Panier à boue:

non

Taille nominale (NS):

30

SonicControl:

non

Dispositif de remplissage selon DIN 1988:

non

Débouillage:

manuel avec tuyau d'aspiration

Capacité de charge (DIN 19901):

F3

Caractéristiques générales

Matériau:

PE

Norme:

EN 1825

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions

Diamètre:

630 mm

Surface de pose, largeur:

1350 mm

Hauteur de pose:

1655 mm

Surface de pose, longueur:

4860 mm

Dimensions du conditionnement, largeur:

1350 mm

Dimensions du conditionnement, hauteur:

1625 mm

Dimensions du conditionnement, longueur:

4600 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1170 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1240 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	250 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	250
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	250
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage du couvercle:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur

Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur:	1370 l
Volume total:	4370 l
Tuyau:	3000 l
Volume maxi d'effluents légers:	1200 l

Commande

Fréquence de commutation maximale admissible:	non
---	-----